ALS

Produktbeskrivelse

ALS er vårt alternativ når du har behov for en kraftig og fleksibel løsning av innendørsrack. Rammekonstruksjonen er laget av kraftige aluminiumsprofiler, og er konstruert for å tåle høy vekt. Aluminium er brukt i alle detaljer, unntatt låsen. Dette sikrer en langvarig og god beskyttelse for din installasjon.

En fleksibel løsning åpner for et vidt spekter av kundetilpassede løsninger, og gir kunden stor valgfrihet for å finne den optimale løsningen i hvert enkelt tilfelle. Et bredt spekter av tilbehør kan selvfølgelig leveres, så som faste og svingbare rammer, vindu i dør, sokkel, kabelinnføringer, hyller, etc

Teknisk

Dimensjoner
Bredde: fra 300 til 2000 mm.
Høyde: fra 400 til 2500 mm.
Dybde: fra 200 til 1000 mm.

Dørene kan åpnes 120º.
Store dører er forsterket med profiler som sveises på innsiden av dørene. Disse profilene gjør det også mulig å montere utstyr i døren.

Dørene er normalt høyrehengslet, men dette kan enkelt omgjøres til venstrehengslet om ønskelig

Standard lås er 6 mm firkantnøkkel, men andre typer lås kan velges etter behov.
Gulvfester leveres separat, N589.

Profilene er av legering EN 6063 og aluminiumsplatene er EN 3003.
Alle skap er forbehandlet og lakkert med polyester pulverlakk, RAL 7032. Andre farger leveres ved behov. Bakplaten er normalt ulakkert. Dersom det velges dør bak, lakkeres denne i skapets farge.

ALS har beskyttelsesgrad IP40. ALS kan oppgraderes til IP54 ved behov.

Tel: +47 5284 8100
Email: post@hydal.com

ALS er testet og godkjent iht EN 60 439.

Bruksområder

ALS brukes som innendørs rack og tavlefelt. Bruksområdene er mange, f.eks, relèskap, serverrack, 19? rack for elektronisk utstyr til utallige applikasjoner.